

Modell 210



Tanner Matchstutzer 300m, Modell 210

Einzelschuss in Kal. 7.5 x 55 Swiss, 308 Winch, 6 mm BR

Lauf:

Chrom-Molybdän-Stahl, Kal. 7,5 x 55 Swiss, 6 mm BR, 308 Winch. Wir fertigen die Lauflänge spezifisch damit die Präzision optimal dem jeweiligen Kaliber entspricht. Andere Kaliber auf Anfrage

Verschluss:

Drehverschluss mit zweifacher Verriegelung.

System:

Seitliche, lange Prismaschiene für TANNER-Diopter. Zylinderverschluss aus vollem Chromnickelstahl, gefräst mit 2 starken Warzen, einsatzgehärtet und geschliffen. Verriegelung im Hülsenkopf zentriert. Sehr schnelle Zündung. Schlagbolzen-Sicherung (es kann nur in komplett verriegeltem Zustand geschossen werden).

Verschluss, Zündstift:

Schnelle und vibrationsfreie Zündung durch kurzen Zündweg.

Match-Abzug:

Druckpunkt-System mit Vorspanner, verstellbar von 150 bis 350 g. Der Druckpunkt lässt sich von Hand und ohne Werkzeug einstellen. Das Abzugssystem kann ohne Ausschäften des Systems entfernt oder ersetzt werden.

Visierung:

Mikrometer-Diopter TANNER mit Höhen- und Seiten-Feineinstellung. Geschliffene Führungen. Linksversetzt. Distanz-Schraubenspiel wird durch Gegenfedern ausgeglichen, dadurch ist der Diopter resistent gegen Erschütterung und ist präzise bei hoher Belastung. Korrekturraste ca. 12 mm bei 300 m (0er Klick Diopter, 8.5mm bei 15er Klick Diopter. Beachten Sie: Die Korrektur steht immer im Zusammenhang der Visierlinienlänge, daher sind die Angaben als Richtwerte zu verstehen. Sehr Servicefreundlich, da einzelne Komponenten ersetzt werden können.

Schaft:

Nussbaumholz. Vorderschaft mit seitlich drehbarem und abnehmbarem Griff, bunsiert, kann anatomisch angepasst werden. Hinterschaft: Nussbaum-Aluminium eloxiert. Backenauflage in der Höhe und Seite einstellbar. Hakenkappe in allen Richtungen stufenlos einstellbar, in der Länge 45 mm, Schulter-Anschlag auseinanderziehbar, oberer Schulteranschlag kippbar.

Linksversion möglich

Gewicht:

Ca 5.7 kg.

Länge der Visierlinie bei Kal. 7,5: ca. 800 bis 900 mm.

Länge der Visierlinie bei Kal. 6 mm BR: ca. 870 mm.

Visierverlängerungen: Auf Anfrage

Weitere Ersatzteile & Zubehör auf Anfrage erhältlich.