

# Modell 98



## Tanner Standardgewehr 300m, Modell 98

Kal. 7,5 x 55 Swiss, Kal. 308 Winchester (7,62 Nato), Kal. 6 mm BR Repetier- oder Einzelschussversion

### Lauf:

Chrom-Molybdän-Stahl, Kal. 7,5, 308 Winch, 6mm BR. Andere Kaliber auf Anfrage.  
Laufverlängerung (Tube) möglich.

### System:

Seitliche, lange Prismaschiene für TANNER-Diopter. Zylinderverschluss aus vollem Chromnickelstahl, gefräst mit 2 starken Warzen, einsatzgehärtet und geschliffen. Verriegelung im Hülsenkopf zentriert mit dem Lauf. Sehr schnelle Zündung. Schlagbolzen-Sicherung (es kann nur in komplett verriegeltem Zustand geschossen werden). Bequeme rechtsliegende Sicherung blockiert Zündbolzen. Laden-Entladen in gesichertem Zustand.

### Abzug:

Abzugszunge in Längsrichtung verstellbar. Vorzugsstärke kombiniert mit Druckpunkt gewährleistet eine Einstellung von 800 bis 2000 g. Auch für freies Matchschiesen verwendbar. ISSF-Norm 1500 g. Der Abzug wurde durch eine innovative Idee verbessert und optimiert. Neu werden die Abzüge mit einer Übersetzungsrolle versehen. Diese bietet den Vorteil, dass die entstehenden Reibungskräfte, die beim Betätigen des Abzuges entstehen, vom Schützen nicht mehr wahrgenommen werden. Das Einsetzen dieser Rolle ist in der Waffentechnik einzigartig. Dies optimiert die Einstellungsmöglichkeiten und der Abzug wirkt bei einem harten Vorzugsgewicht immer noch dynamisch. Der Druckpunkt ist auch in erwärmten Zustand perfekt. Ältere Abzüge ab Mod.85 können problemlos umgerüstet werden.

### Verschluss, Zündstift:

Schnelle, rasante und vibrationsfreie Zündung

### Visierung:

Mikrometer-Diopter TANNER mit Höhen- und Seiten-Feineinstellung. Geschliffene Führungen. Linksversetzt. Distanz-Schraubenspiel wird durch Gegenfedern ausgeglichen, dadurch ist der Diopter resistent gegen Erschütterung und ist präzise bei hoher Belastung. Korrekturraste ca. 12 mm bei 300 m (0er Klick Diopter, 8,5mm bei 15er Klick Diopter. Beachten Sie: Die Korrektur steht immer im Zusammenhang der Visierlinienlänge, daher sind die Angaben als Richtwerte zu verstehen. Sehr Servicefreundlich, da einzelne Komponenten ersetzt werden können.

### Magazin:

Einsteckmagazin für 10 Patronen. Solider Magazinhalter.

### Schaft:

Gelagertes, luftgetrocknetes Nussbaumholz. Schaft mit Pistolengriff und verstellbarer Backe nach ISSF-Normen. Vorderschaft mit Leichtmetallschiene, verstellbarer Riemenhalter. SPEZIAL: Schaft Phönix (NEUE Generation kompatibel).

### Gewicht:

nach ISSF max. 5.5 kg.

### SPEZIAL:

Linksversion möglich.

### Extra-Zubehör

Handstop, Zwischenplatten für Schaftverlängerung und Backenhöhe.

### Sicherheit:

Jede Waffe Überdruck geprüft. Jedes Sportgerät entspricht den geforderten Sicherheitsansprüchen und Normen.



Weitere Ersatzteile & Zubehör  
auf Anfrage erhältlich.